Folha de Dados

Monitor HP 27vx com retroiluminação LED de 68,58 cm (27 pol.)

Brilhante em tudo

Desfrute das suas imagens favoritas e de conteúdos no ecrã em FHD vívido no novo monitor da HP com retroiluminação LED de 68,58 cm (27 pol.) na diagonal. Quando procura as melhores especificações ao melhor preço, este monitor cumpre com o prometido, com um design novo e elegante e o desempenho fiável da HP.

Sempre o melhor ângulo
- O ecrã IPS com retroiluminação LED de 68,58 cm (27 pol.) proporciona imagens excelentes e o ângulo de visualização alargado garante que todos desfrutem de uma excelente visualização.

Design actual e simples
- Modernize a sua secretária graças a um design elegante e sem painel que oferece um estilo que permite poupar espaço e uma envolvente experiência visual.

Detalhes que o irão deslumbrar
- Este ecrã FHD acessível com uma resolução de 1920 x 1080 proporciona detalhes nítidos e um desempenho impressionante para cada pixel, o que se traduz num excelente negócio.

Características:
- Independentemente de onde estiver, um monitor IPS da HP proporciona imagens claras e vívidas. A tecnologia IPS garante a precisão de imagem e consistência ao longo do espectro de visualização ultra-amplo. Usufrua da mesma experiência de visualização ampla obtida em dispositivos móveis e tablets de gama alta.
- "Ampla" é a única forma de descrever a área de ecrã sem painel que poderá obter com o belíssimo painel de vidro praticamente de margem a margem.
- Esteja preparado para imagens brilhantes e nítidas com a qualidade inesquecível deste fantástico ecrã FHD.[1]

[1] Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição.

Folha de Dados

Monitor HP 27vx com retroiluminação LED de 68,58 cm (27 pol.)

Tamanho do ecrã	68,58 cm (27 pol.)
Proporção	16:9
Tipo de ecrã	Retroiluminação LED/IPS
Espaçamento de pixels	0,311 mm
Tempo de resposta de actualização	7 ms cinzento para cinzento
Luminosidade	250 cd/m²
Relação de contraste	1000:1 estático; 8 000 000:1 dinâmico
Ângulo de visualização	178° na horizontal; 178° na vertical
Sinal de entrada de vídeo	1 DVI-D; 1 VGA; 1 HDMI
Resolução	1920 x 1080 a 60 Hz
Mostrar frequência do ecrã (horizontal)	Até 94 kHz
Mostrar frequência do ecrã (vertical)	Até 76 Hz
Características do ecrã	Plug and Play; painel BrightView; antirreflexo; programável pelo utilizador; seleção de idioma; controlos apresentados no ecrã; retroiluminação LED; Tecnologia IPS (in-plane switching)
Funcionalidades de segurança física	Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)
Ângulo de movimentação do ecrã	Inclinação: -5 a +25°
Especificações ambientais	Retroiluminação LED sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico; Baixo halogéneo
Cabo de alimentação e requisitos de energia	Tensão de entrada: 100 a 240 V CA entre 50 a 60 Hz; Consumo de energia: 35 W no máximo; 32 W normal; Modo de espera: < 0,5 W
Eficiência energética	Classe de eficiência energética: A; Ecrã diagonal visível: 68,58 cm (27 pol.); Consumo energético em modo ativo: 26 W; Consumo energético anual: 37 kWh; Em espera: 0,31 W; Consumo energético (desligado): 0,30 W; Resolução do ecrã: 1920 x 1080 a 60 Hz
Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador	Menu; Auto; Menos ("-"); Mais ("+"); OK; Alimentação
Dimensões (l x p x a)	62,2 x 19,2 x 45,4 cm (com suporte); 62,2 x 3,8 x 38,3 cm (sem suporte)
Peso	5,3 kg (com suporte); 4,2 kg (sem suporte)
Amplitude Térmica em Funcionamento	5°C a 35°C
Amplitude de Humidade em Funcionamento	20% a 70%
Amplitude Térmica de Armazenamento	-20° a 60°C
Intervalo Humidade de Não Funcionamento	20% a 90%
Certificações e conformidades	CB; CE; Marcação FCC; ErP; CSA; C-UL; Marcação C-ETL; UL; CSA-NTRL; Marcação ETL-NRTL; ICES; S-Mark Argentina; VCCI Japão; CCC; CEL China; BSMI Taiwan; Bauart; ISO9241-307; EAC 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certificado EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; Marcação KC; Marcação KCC; Marcação PSB; Marcação ISC; C-Tick; SmartWay Transport Partnership (América do Norte)
Cor de produto	Preto
Garantia	Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).
Conteúdo da Caixa	Cabo de alimentação CA; transformador; cabo HDMI; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores); cartaz de configuração
Montagem VESA	Os adaptadores são vendidos separadamente
Informações para encomendas	M6V69AA#A2N: 889296914815; M6V69AA#ABB: 889296914730; M6V69AA#ABT: 889296914778; M6V69AA#ABU: 889296914747; M6V69AA#ABV: 889296914792; M6V69AA#ABY: 889296914761; M6V69AA#ACQ: 889296914785; M6V69AA#AKQ: 889296914822; M6V69AA#UUG: 889296914808; M6V69AA#UUZ: 889296914754

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.

Agosto 2015